

C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



## CCE - padajući pragovi

Con guarnizione sfisabile 12 x 30 – ugradni padajući prag, 44dB



Con guarnizione sfisabile proizvodi se u dimenziji: širina 11.7 mm i visina 30 mm i dužinama 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1730, 1830 mm.

Sve dimenzije mogu da se krata sa zadnje strane i to: 50mm za prag od 330 mm, 135 mm za prag od 430 mm, 200 mm za pragove od 530 mm – 1830 mm.

Dihung je izrađen od silikonske gume i sprečava prolaz zvuka do 44dB.

Klip praga ima veliku površinu naleganja na štok vrata, čime ne oštećuje štok i kod mekših materijala.

U glavi klipa postoji osovina za podešavanje visine kretanja praga prema podu.

Podešavanje se vrši pomoću imbus ključa u rasponu od 0 mm – 14 mm.

Montaža padajućeg praga se vrši pomoću vijaka kroz telo i mehanizam praga.

SERTIFIKATI	VRSTA DIHTUNGA	PRIMENA	KRAĆENJE
	 SIL <b>44 dB Rw</b>	 PVC VRATA  DRVENA VRATA  SIGURNOSNA VRATA	

**ITAL CENTAR**

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija  
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs