

C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



## CCE - padajući pragovi

### Trend 12 x 20 – ugradni padajući prag, 39dB



Trend proizvodi se u dimenziji: širina 12 mm i visina 20 mm i dužinama 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230 mm.

Sve dimenzije mogu da se krata sa zadnje strane i to: 50mm za prag od 330 mm, 130 mm za prag od 430 mm, 200 mm za pragove od 530 mm – 1230 mm.

Dihtung je izrađen od termo - elaprenske gume i sprečava prolaz zvuka do 39dB.

Klip praga ima veliku površinu naleganja na štok vrata, čime ne oštećuje štok i kod mekših materijala.

U glavi klipa postoji osovina za podešavanje visine kretanja praga prema podu.

Podešavanje se vrši pomoću imbus ključa u rasponu od 0 mm – 14 mm.

Montaža padajućeg praga se vrši pomoću vijaka kroz telo i mehanizam praga.

SERTIFIKATI	VRSTA DIHTUNGA	PRIMENA	KRAĆENJE
	 THERM 39 dB Rw	 ALUMINIJUMSKA VRATA  PVC VRATA  DRVENA VRATA  SIGURNOSNA VRATA	 kraćenje 200 mm standard 50 mm   1.330 mm 130 mm   1.430 mm

**ITAL CENTAR**

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija  
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs