


C.C.E.

Costruzioni Chiusure Ermetiche



CCE - padajući pragovi

Con alette – ugradni padajući prag, 44dB



Con guarnizione sfisabile proizvodi se u dimenziji: širina 12 mm i visina 28 mm i dužinama 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630, 1730, 1830 mm. Širina praga sa krilcima 30 mm.

Sve dimenzije mogu da se krata sa zadnje strane i to: 50mm za prag od 330 mm, 130 mm za prag od 430 mm, 200 mm za pragove od 530 mm – 1830 mm.

Dihtung je izrađen od silikonske gume i sprečava prolaz zvuka do 44dB.

Klip praga ima veliku površinu naleganja na štok vrata, čime ne oštećuje štok i kod mekših materijala.

U glavi klipa postoji osovina za podešavanje visine kretanja praga prema podu.

Podešavanje se vrši pomoću imbus ključa u rasponu od 0 mm – 14 mm.

Montaža padajućeg praga se vrši pomoću vijaka kroz krilca na telu praga.

SERTIFIKATI	VRSTA DIHTUNGA	PRIMENA	KRAĆENJE
	 SIL 44 dB Rw	 DRVENA VRATA	 kraćenje 200 mm standard 50 mm 1.330 mm 130 mm 1.430 mm

ITAL CENTAR

Industrijska zona "Volarsko polje", Panonska bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Tel/fax:+381 22 215-0608, 215-0609, 215-0610, 215-0611, e-mail:office@italcentar.co.rs, www.italcentar.co.rs